

Řezný kotouč **A 60 TZ SPECIAL**



Fe-S-Cl
<0,1%



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice, vyztužená vlákny
Druh zrna	Korund
Tvrdost	■■■■■■■□
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■□

Užitek z výrobku

Bez železa, síry a chlóru - Krátká doba řezu - Malá tvorba otřepů -
Malé tepelné zatížení

Materiály

Nerezová ocel	●
Ocel	●
Neželezné kovy	●

Oblasti použití

- Stavba zařízení
- Výroba přístrojů a zásobníků
- Výroba kovových konstrukcí
- Zámečnictví
- Průmysl zpracování nerezové oceli
- Výroba zábradlí

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Vmax m/s	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží
100 x 1 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	202402
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	202400
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	233741
115 x 1 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	25	351259
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	202401
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	233742

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Vmax m/s	Připustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží
125 x 1 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12250 1/min	25	351258

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

